

## HUŞ KONTRPLAK ŞARTNAME VE BİRİM FİYAT TARİFİ

### HUŞ KONTRPLAK

Belirli uzunluk ve çaplardaki **Huş** ağaç gövdesi kısımlarının özel makinelerde **1,4 mm** kalınlığında soyulması ile elde edilmiş ince soyma **Huş levhaların**, %4-7 rutubet derecesine kadar kurutulduktan sonra, **EcoLogical Lignin** tutkal ile yüzeyleri tutkallanan, 3, 5, 7 ve daha çok tek sayıda levhanın, lif doğrultuları birbirine dik olmak üzere üst üste konularak basınç altında preslenmek suretiyle yapıştırılmasıyla elde edilen ahşap malzemedir. Presleme işlemi sonrası **Huş Kontrplak** ürünleri her iki yüzeyi zımparalanarak kalibrasyon işlemi gerçekleştirilir ve kenar gönyeleme işlemine tabi tutulur.

Levhaların yapıştırılmasında kullanılan **EcoLogical Ligninin** ana kaynağı, Tüm Ağaçlarda Selüloz ile birlikte ağaçların odunsu hücre duvarlarını oluşturan ve ağaç liflerini ve hücreleri birbirine bağlayan polimerik bir madde olan Lignin'den% 20-30 içerir. Bu güçlü ve sert yapı, ağaçların dik durmasını ve büyümesini sağlar. Lignin, tüm dünyada ağaçlarda ve bitkilerde bol miktarda bulunan, geri dönüştürülebilir, %100 doğal ve çevre dostu bir üründür.

### Huş Kontrplak Malzemesinin Ölçüleri:

#### Panel boyutları;

1220 mm x 2440 mm

1250 mm x 2500/2750/3000/3340/3660 mm

1500 mm x 3000 mm

1525 mm x 2500/2750/3050/3340/3660 mm

1830 mm x 3050/3340/3850 mm

2150 mm x 3050 / 3340/3850 mm

2500 mm'ye kadar uzunluğa sahip huş kontrplak paneller de mevcuttur. Müşterinin gereksinimlerine göre özel ebatlı paneller ve işleme yapılabilir.

#### Kalınlıklar;

4, 6,5, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 35, 40, 45, 50 mm

